高周波電磁波計

品番 **EMF-810** 価格 ¥20,200

- 0～1,999mW/cm²（30MHz～3GHz）
- 感知距離：50mm
- オーバーレンジ表示
- ピークホールド

●電子レンジ、携帯電話、ラジオ局、無線ピンホールカメラなどに幅広く対応
●測定値が1mW/cm²以上でアラーム発動
●シンプル設計なので、操作が簡単

仕様

測定範囲	0～1,999mW/cm²
表示分解能	0.001mW/cm²
測定精度	2.45GHz±50MHzを超えない場合0.1mW/cm²
アラーム	1mW/cm²以上
感知距離	50mm
ディスプレイ	40×25mmLCD
サイズ/質量	152H×69W×36.3Dmm ／ 202g（電池除く）
電源	
標準付属品	電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書

電磁波計

品番 **TES-1392**（データロガー付） 価格 ¥53,000

- 0～2000mG
- 2段階レンジ切替機能
- データホールド機能（最大最小値）
- RS-232C出力端子付

●電源線、家電（TV、ビデオ）、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に広く使用できます
●専用ソフト、RS-232Cケーブル標準装置なので、簡単にPCへデータが取り込めます
●データホールド、ピーク値ホールド
●オンラインロギング可能（付属ソフト使用）

仕様

測定方式	マグネチックコイル
測定レンジ／表示分解能／精度	測定レンジ　表示分解能　精度 20μT ／ 200mG　0.1μT ／ 1mG　± (3% rdg+3dgt) 200μT ／ 2000mG　1.0μT ／ 0.1mG　± (3% rdg+3dgt) (50/60Hzでテスト)
測定周波数／磁界軸	30Hz～300Hz、単磁界軸
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒／回、単位：μT／mG、オーバーレンジ：“OL”表示
データロギング	16,000データ
インタフェース	RS-232C
使用環境	0～40℃、80% RH以下
電源	単4電池×4、電池寿命：約60時間
サイズ/質量	111H×64W×34Dmm／約165g（電池含む）
標準付属品	単4電池×4、ソフトウエア（英語版）、232Cケーブル、取扱説明書、保証書

地磁場計ミリガウスメータ（AC/DC）

品番 **GU-3001** 価格 ¥92,000

- 測定範囲±3,000mG
- ゼロ調整機能
- データホールド、Max.Min表示
- パソコン接続（USB/RS232C）

●分解能0.1mGの高性能機種
●N極、S極方向表示
●土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに

仕様

測定範囲	-3,000mG～3,000mG、-300μT～300μT
表示分解能	0.1mG　-199.9mG～+199.9mG 1mG　-200mG以下、+200mG以上 0.01μT　-19.99μT～19.99μT 0.1μT　-20.0μT以下、+20.0μT以上
周波数範囲	DC、AC：40Hz～10kHz　単磁界軸
インターフェース	USB、RS-232C
サンプリングタイム	約1秒
その他機能	ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
ディスプレイ	52×38mm　LCD
使用環境	0～50℃、85%RH以下
サイズ/質量	本体173H×68W×42Dmm/321g（電池除く） プローブ：177H×29W×17Dmm/78g
電源	単4電池×6
標準付属品	プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書
オプション品	RS232Cケーブル　UPCB-02、USBケーブル　USB-01 専用ソフト　SW-U801-WIN

SDカード付テスラ/ガウスメーター

品番 **MG-3003SD** 価格 ¥44,700

- 直流300.00mT/3000.00mT
  交流150.00mT/1500.00mT
- 自動温度補正機能付
- N極、S極、方向表示

●機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます
●表示単位はmT（ミリテスラ）G（ガウス）切替
●SDカード付なのでデータ取りが容易です

仕様

測定レンジ	直流　300.00mT/3000.0mT 交流　150.00mT/1500.0mT
表示分解能	0.01mT/0.1mT　0.1G/1G
精度	直流　± (5% rdg.+10digit) 交流　± (5%rdg.+20digit)
メモリ	SDカード（2GB）サンプリング時間　1秒～8時間59分59秒
ディスプレイ	LCD52mm×38mm
インターフェース	RS-232C/USB
機能	データホールド、Max.Min表示
電源	単3電池6本（9V角電池）　ACアダプタ（別売）
サイズ／質量	本体177×68×45mm プローブ198×25×19 約489g
使用環境	0～50℃、85%RH以下
標準付属品	マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード（2GB）取扱説明書、保証書
オプション	ACアダプタ、USBケーブル　USB-01 RS232Cケーブル　UPCB-02、データ通信用ソフト（英語版）、SW-U801-WIN